



### SUUNNITTELUARVOT:

- SALLITTU  $\xi$   $mca = 0.5$  MN/m<sup>2</sup>
- TERÄS A500HW
- TERÄSVERKOT B500K
- HARKOT 3/650
- BETONI VÄHINTÄÄN K30-2
- HARKKOJEN MUURAUSLAISTI M100/500

#### TERÄSTEN JÄTKÖSPITUUDET:

Ø A500HW	JÄTKÖSPITUUS
6	300
8	500
10	600
12	700
16	950
VERKOT B500K	200

- rakennuksen paikalta poistetaan humusmokerros
  - laattia vaietaan halitrymättömän tai huolellisesti tiivistetyn kitkamaan voraan
  - horkkoa tai betonia vasten tulevien muurausten ja puuosien alle asennetaan kosteudeneristys (esim. kattohuopo)
  - pääteräksien suoja betoni:
  - 50mm maatia vastaan valettaessa 25mm muualla
- \*) - laattavahvistuksen sijainnit tarkistettava muurausten mukaan työmaalla

Kaava/Kaiv.	Kortti/Alue	Tontti/Alue	Vaeronomaisten rakentamislain 22 §:n	Aluekartoitus
HAUHO				
Rakennusluokitus	Rakennusluokitus	Piirustaja	Rakennusluokitus	Aluekartoitus
LAAJENNUS		LAAJENNUS		
Rakennuksen nimi ja osoite	Rakennuksen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Rakennuksen nimi ja osoite	Mittakaava
LOMARAKENNUS ONNELA	LOMARAKENNUS ONNELA	ANTURA	LOMARAKENNUS ONNELA	1:50
ERKINTIE 22 A	ERKINTIE 22 A	SALAOJAT	ERKINTIE 22 A	
14700 HAUHO	14700 HAUHO	ROUTAERISTYS	14700 HAUHO	
<b>Hömeän Rakennussuunnittelu Oy</b>	<b>Hömeän Rakennussuunnittelu Oy</b>	Suunnittelija	<b>Hömeän Rakennussuunnittelu Oy</b>	Piir.no
Merventie 370	Merventie 370	REH	Merventie 370	1
13720 PAROLA	13720 PAROLA	REH	13720 PAROLA	Muutos
		Hyväks.		
		Pvm	1.4.2015	Tiedoston nimi
		Aluekartoitus		